

AGROLUX



DEUTZ-FAHR
AGROLUX
310 - 320 - 410





DONNÉES TECHNIQUES		AGROLUX		
		310	320	410
MOTEUR				
Émissions		Tier3	Tier3	Tier3
Constructeur		SDF	SDF	SDF
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm³	3/3 000	3/3 000	4/4 000
Admission		Turbo	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Puissance maximale homologuée (2000/25/CE) à 2 200 tr/min	kW / ch	45,6/62	54/72	55,1/75
Couple maximal (à 1 600 tr/min)	Nm	240	265	285
Réserve de couple	%	22	18	27
Gestion moteur mécanique		●	●	●
Capacité du réservoir de gazole	litres	65	65	65
INVERSEUR				
Inverseur mécanique synchronisé		●	●	●
BOÎTE MÉCANIQUE				
Boîte à 5 rapports		●	●	●
n° vitesse	n°	15 + 15	15 + 15	15 + 15
Vitesse maximale	km/h	40	40	40
PRISE DE FORCE ARRIÈRE				
Commande mécanique		●	●	●
PDF 540		●	●	●
PDF 540/540ECO		○	○	○
PDF proportionnelle		○	○	○
PONT AVANT ET ARRIÈRE				
Engagement 4RM à commande mécanique		●	●	●
Blocage différentiels à commande mécanique		●	●	●
FREINS ET DIRECTION				
Freinage sur les 4 roues		●	●	●
Frein de remorque hydraulique		○	○	○
Direction hydrostatique avec pompe indépendante		●	●	●
Angle de braquage	degrés	55°	55°	55°
RELEVAGE				
Relevage arrière mécanique		●	●	●
Capacité de levage arrière (std/opt)	kg	2 460	2 460	2460 / 3420
CIRCUIT HYDRAULIQUE				
Circuit hydraulique à centre ouvert		●	●	●
Débit de pompe	l/min	42	42	42
Distributeurs hydrauliques auxiliaires arrière	n° voies	2 / 4 / 6	2 / 4 / 6	2 / 4 / 6
PLATE-FORME				
Leviers de vitesses latéraux		●	●	●
Arceau de sécurité rabattable à deux montants		●	●	●
Instrumentation analogique		●	●	●
Siège conducteur à suspension mécanique		●	●	●
DIMENSIONS ET POIDS				
Pneus avant de référence		320/85R20	320/85R20	320/85R20
Pneumatiques arrière d'origine		420/85R28	420/85R28	420/85R28
Longueur maxi sans bras inférieurs	mm	3 315	3 315	3 445
Largeur min/max	mm	1 969 / 2 269	1 985 / 2 285	1 985 / 2 285
Hauteur maxi à l'arceau de sécurité	mm	2 470	2 470	2 470
Garde au sol	mm	400	400	400
Empattement	mm	1 975	1 975	2 015
Voie avant max.	mm	1 718	1 718	1 718
Voie arrière max.	mm	1 898	1 898	1 898
Poids avec arceau de sécurité (mini-maxi)	kg	2 800	2 800	2 900
Charge maximale admissible	kg	4 800	4 800	4 800

Par le service Marketing - Communication - Code 308.8147.2.4-3 - 02/16

● STD ○ OPT

CONCESSIONNAIRE

Pour plus d'informations, adressez-vous à votre concessionnaire DEUTZ-FAHR ou visitez le site deutz-fahr.com/it-IT.



Deutz-Fahr est une marque de SDF